

- AVVIATORI EMERGENZA CON BATTERIE AL LITIO
- JUMP STARTERS WITH LITHIUM BATTERY



FAST 310	FAST 380	FAST 500
12 V 900A (peak)	12 V 1000A (peak)	12 V 1200A (peak)

Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie al Litio (tecnologia LiPo = Litio - Ione - Polimero).

- Avviamento rapido di moto, auto e furgoni con batteria a 12V.
- **Extra Power** pacco batterie con 4 celle.
- **SMART BOOSTER CABLE**
protegge contro inversione di polarità e cortocircuito ed impedisce l'avviamento se la batteria del FAST è scarica (tensione inferiore ad 11V), preservando il booster stesso.
- **DISPLAY LCD** (modelli 380 e 500)
Il luminoso display indica lo stato di carica delle batterie interne e le uscite in uso.
- **Alimentazione di smartphone ed altri dispositivi portatili di uso comune.**
- **Peso ed ingombro ridotti:**
a parità di peso la batteria al litio immagazzina un'energia quadrupla rispetto alla batteria al piombo.
- **Ricarica rapida.**
- **Lampada LED ad alta luminosità**
con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, stroboscopica e segnalazione SOS.

Jump starter and Power Bank with lithium battery (LiPo technology = Lithium - Ion - Polymer).

- Quick start of motorcycles, cars and vans with 12V battery.
- **Extra Power** 4 cells battery pack.
- **SMART BOOSTER CABLE**
It protects against reverse polarity and short circuit and it prevents jump start operation if the FAST battery is discharged (voltage below 11V), preserving the device itself.
- **DISPLAY LCD** (models 380 and 500)
The bright display indicates the charge status of the internal batteries and the input / outputs ports used.
- **Powering smartphones and other commonly used portable devices.**
- **Reduced weight and size:**
the lithium battery stores four times the energy of a lead battery with the same weight.
- **Quick charge.**
- **High brightness LED lamp**
with selectable fixed lighting, stroboscope and SOS signal.



	FAST 310	FAST 380	FAST 500
Tecnologia - Technology	Batteria al Litio - Lithium battery (LiPO)		
Numero celle - Cells number	4		
Capacità cella / batteria - Cell / battery capacity	2Ah / 29,6 Wh	2,5Ah / 37 Wh	3,0Ah / 44,4 Wh
Ingresso per ricarica - Battery recharge input	(USB-C) 5V / 2A	(USB-C) 5V / 2A	(USB-C) 5V / 2A
Tempo di ricarica - Charging time	3,5h	3h	5h
Mantenimento - Maintenance	Automatica - Automatic		
Tensione batteria - Battery voltage	12V	12V	12V
Corrente di picco batteria - Battery peak current	900A	1000A	1200A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	300A	380A	500A
Uscite per alimentazione - Power outputs	(USB-A) 5V - 2,1A	(USB-A) 5V - 2,0A	(USB-A) 5V - 2,0A
	-	(USB QC3): 5 / 9 / 12V - 2A	
	-	(Jack) 12V - 5A	
Controllo stato di carica - Display of charge status	LED	Display	
Torcia LED - LED torch	Luce, stroboscopio, SOS - Light, stroboscope, SOS		
Dimensioni - Dimensions	143 x 76 x 24 mm	146 x 78 x 31 mm	175 x 84 x 31 mm
Peso - Weight ≈	0,31 kg	0,37 kg	0,5 kg
Codice - Code	381400	381100	381200

Accessori in dotazione - *Supplied accessories:*

